

Datenblatt

Coffema 100/200

Die Coffema 100 (mit Tank) und Coffema 200 (mit Festwasseranschluss) bietet zuverlässig frisch gebrühten Filterkaffee in Spitzenqualität, ganz gleich, ob nur wenige Tassen benötigt werden oder schnell eine Kanne nach der anderen zubereitet werden muss. Das optimierte Brühverfahren sorgt dafür, dass sich alle Geschmacks- und Aromastoffe voll entfalten können.



Technische Daten

	100 GK	100 PK	200 GK	200 PK
				
Netzspannung:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	2400 W	2400 W	2400 W	2200 W
Absicherung:	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A
Sofortleistung:	1,8 Liter	2,2 Liter	1,8 Liter	2,2 Liter
Gewicht:	9 kg	8 kg	9 kg	8 kg
Abmessungen [B x H x T] in mm:	220 x 460 x 385	220 x 615 x 385	220 x 460 x 385	220 x 615 x 385
Wasserversorgung:	mit Tank	mit Tank	mit Festwasseranschluss	mit Festwasseranschluss
Edelstahlgehäuse:	✓	✓	✓	✓
leicht zu reinigender Sprühkopf:	✓	✓	✓	✓
inklusive zwei Glaskannen	✓	–	✓	–

Zubehör



Alfi-Pumpkanne
Bestellnummer: 987



Coffema Isolierkanne
Bestellnummer:
321300100

Coffema International GmbH
Obenhauptstraße 7, 22335 Hamburg
Tel.: +49 40 500 250
vertrieb@coffema.de • www.coffema.de



Bauseitige Voraussetzungen

- mit Tank
 - mit Festwasseranschluss
- ♦ Elektroanschluss: Schutzkontakt-Steckdose
 - ♦ Elektroanschluss: Schutzkontakt-Steckdose
 - ♦ Wasseranschluss : 3/8 " mit Eckventil und gut erreichbarem Absperrhahn (max. 1,5 m vom Gerät entfernt)
 - ♦ Wasserfiltersystem: empfehlenswert

CE-Konformität



Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.

ACHTUNG

Der Abstand des Gerätes von Wänden und Gegenständen muss mindestens 100 mm betragen.

Anschlusschema

