

# Datenblatt

## Espressomühle CX, CXA, CXT



Die Vorratsmühlen CX, CXA und CXT mahlen in einen Vorratsbehälter. Von dort wird das Kaffeemehl bei Bedarf portionsweise entnommen.

### Ausstattung

	CX	CXA	CXT
Produktzähler:	–	–	mechanisch
Stufenlose Mahlgradeinstellung:	✓	✓	✓
Mahlvorgang:	manuell	vollautomatisch	vollautomatisch
Integrierter Tamper:	✓	✓	✓
Tamper mit konstantem Druck:	–	–	✓
Dosiermengen:	1	1	1
Programmierung:	–	–	–
Siebträgerauflage:	✓	✓	✓

### Technische Daten

	CX	CXA	CXT
Netzspannung:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	400 W	400 W	800 W
Absicherung:	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A
Kapazität Bohnenbehälter:	ca. 1,4 kg	ca. 1,4 kg	ca. 1,2 kg
Motordrehzahl:	1400 min <sup>-1</sup>	1400 min <sup>-1</sup>	900 min <sup>-1</sup>
Mahlscheibendurchmesser:	65 mm	65 mm	75 mm
Nettogewicht:	ca. 13 kg	ca. 13 kg	ca. 13 kg
Abmessungen [B x H x T] in mm:	220 x 600 x 370	220 x 600 x 370	250 x 635 x 360

### CE-Konformität



Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.

Coffema International GmbH  
 Obenhauptstraße 7, 22335 Hamburg  
 Tel.: +49 40 500 250  
 vertrieb@coffema.de • www.coffema.de



4B1505