

Datenblatt

Espressomühle CXD



Die Direktmühle CXD mahlt bei Bedarf die benötigte Kaffeemehlmenge, die direkt zum Aufbrühen von Kaffeespezialitäten verwendet werden kann.

Ausstattung

Produktzähler:	digital
Stufenlose Mahlgradeinstellung:	✓
Mahlvorgang:	auch manuell steuerbar
Digitale Programmanzeige:	✓
Hands-free-Halterung:	✓
Integrierter Tamper:	✓
Tamper mit konstantem Druck:	–
Dosiermengen:	3 + 1 x Dauerlauf
Programmierung:	per One-Touch-Button
Siebträgerauflage:	✓

Technische Daten

Netzspannung:	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	400 W
Absicherung:	1 x 16 A
Kapazität Bohnenbehälter:	ca. 1,4 kg
Motordrehzahl:	340 – 1400 min ⁻¹
Mahlscheibendurchmesser:	75 mm
Nettogewicht:	ca. 11 kg
Abmessungen [B x H x T] in mm:	220 x 600 x 370

CE-Konformität



Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.

Coffema International GmbH
Obenhauptstraße 7, 22335 Hamburg
Tel.: +49 40 500 250
vertrieb@coffema.de • www.coffema.de

 **COFFEMA**
INTERNATIONAL

4B1500