

Datenblatt

Espressomühle CXDT

Die Direktmühle CXDT mahlt bei Bedarf die benötigte Kaffeemehlmenge.
Grind on Demand mit integriertem Tamper für drei Dosiermengen und einer Dauerlauffunktion.

Ausstattung

Dosierung:	manuell
Dosiermengen:	3 + 1 x Dauerlauf
Mahlgeschwindigkeit:	4 g/s
stufenlose Einstellung:	✓
Produktzähler:	✓

Technische Daten

Netzspannung:	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	480 W
Absicherung:	1 x 16 A
Motordrehzahl (50 Hz):	1400 min ⁻¹
Motordrehzahl (60 Hz):	1680 min ⁻¹
Kapazität Bohnenbehälter:	ca. 1,4 kg
Mahlscheibendurchmesser:	75 mm
Nettogewicht:	ca. 12 kg
Abmessungen [B x H x T] in mm:	230 x 600 x 370

Drehmoment-Tamper

konstanter Druck:	25 kg
Tampermaterial:	Aluminium
Tamperdurchmesser:	52 mm / 57,5 mm

CE-Konformität



Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.

